

3 - Schichtplatten

1. Apr. 11

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager				Preis in Euro €/qm
						Umk	Ach	Hep	BS	

Fichte 3-S-Naturholzplatten

AW 100 verleimt

Füllungsplatte mit starkem 8 mm Deck, Ideal zum Nachfräsen und Abplatten

DL = 8,0 mm	500	125	24	A/A		x				51,00
-------------	-----	-----	----	-----	--	---	--	--	--	-------

Fichte 3-S-Naturholzplatten

AW 100 verleimt

DL = 3,8 mm	500	205	13	B/C	25	x	x	x		19,05
DL = 3,8 mm	500	205	16	B/C	19	x	x	x		19,05
DL = 3,5 mm	500	205	16	AB/B	35	x				23,55
DL = 5,5 mm	500	205	19	AB/B	25	x	x	x	x	24,00
DL = 5,2 mm	500	205	19	B/C	25	x	x	x		19,50
DL = 5,2 mm	500	125	19	B/C	25	x				19,50
DL = 5,2 mm	500	205	19	C+/C	25	x	x	x	x	17,20
DL = 5,2 mm	500	125	19	C+/C	25	x				17,20
DL = 5,5 mm	500	205	22	AB/B	25	x				25,85
DL = 5,4 mm	500	205	22	B/C	25	x	x	x		21,35
DL = 5,4 mm	500	205	22	C/C	25	x	x	x		19,05
DL = 8,0 mm	500	205	27	AB/B	20	x				28,75
DL = 5,2 mm	500	205	27	B/C	20	x	x			24,25
DL = 5,2 mm	500	205	27	C+/C	20	x	x	x	x	21,95
DL = 6,1 mm	500	125	32	B/C	15	x				28,50

Die Formate (Länge x Breite) sind ca. Maße, abhängig vom Lieferanten.

D/D nur nach Anfall

Lärche Naturholzplatten

AW 100 verleimt

Alpenländische Gebirgslärche 3-S, DL = 5,5 mm	500	125	19	B/C		x				31,45
Lärche sibirisch 1-S	500	121	18	A/B		x				39,05
Lärche sibirisch 1-S	500	121	27	A/B		x				58,50
Lärche sibirisch 1-S	500	121	42	A/B		x				91,05

Douglasie 3-S-Naturholzplatten

AW 100 verleimt

DL = 5,4 mm	500	205	19	B/C	25	x				30,60
DL = 5,4 mm	500	205	27	B/C	20	x				35,70

Fichte 3-S und 5-S-Naturholzplatten

mit bauaufsichtlicher Zulassung, als konstruktive Bauplatte; für Dach - Wand - Boden - Fassade,

AW 100 verleimt, als tragendes + aussteifendes Element im Holzbau (DIN 1052-3)

3-S: Sichtbar-Konstruktion	498	125/207	13-19-28-33-42							
3-S: Sichtbar-Konstruktion	600	205/250	19-27							
5-S: Sichtbar-Konstruktion	498	125/207	33-42-47-56							

Stumpf oder mit 2-oder 4-seitiger N+F bzw. Keilspundung

Douglasie 3-S-Naturholzplatten, als Möbel- und Fassadenplatten

AW 100 verleimt

	auf Anfrage	19/27	A/B und B/C							
--	-------------	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Lärche 3-S-Naturholzplatten, als Möbel- und Fassadenplatten

AW 100 verleimt

	auf Anfrage	19/27	A/B ; A/C ; AB/C ; B/C							
--	-------------	-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kiefer 3-S-Naturholzplatten

AW 100 verleimt

	auf Anfrage	19/27	A/B ; A/C							
--	-------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

3 - Schichtplatten

1. Apr. 11

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager				Preis in Euro
						Umk	Ach	Hep	BS	

Verarbeitungshinweise von AW 100 3-Schicht-Platten bei Einsatz im Außenbereich:

Die physikalischen Eigenschaften von Holz sind zu berücksichtigen, also fachgerechte Behandlung wie:

- ein angemessener Oberflächen- und Kantenschutz muß angebracht sein
- jegliches Wasser muß ablaufen können, keine stauende Nässe
- fachgerechte Maßnahmen gegen Quellung, Schwund und Verzug treffen

Wassererfeste (witterungsbeständige) Verleimung ist kein Freibrief für bedenkenlosen nicht fachgerechten Einsatz.

€/qm

Laubholz 3 - Schichtplatten

Abnahme nur als faire Längenverteilung !!!

Ahorn, europ. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x				103,00
	205	125	20	A/B		x				126,00
	250	125	20	A/B		x				126,00
Buche, ged.. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x				79,00
	205	125	20	A/B		x				105,00
	250	125	20	A/B		x				105,00
Kernbuche, ged.. / IF 20 verl.	125	125	20	A/B		x				79,00
	205	125	20	A/B		x				105,00
	250	125	20	A/B		x				105,00
Eiche / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x				116,00
	205	125	20	A/B		x				145,00
	250	125	20	A/B		x				145,00
Erle / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x				69,00
	205	125	20	A/B		x				86,00
	250	125	20	A/B		x				86,00
Esche, Kirsche, Red Alder	ab Werk		20	A/B						

Stärke: 26 mm auf Anfrage ab Werk

Andere Stärken / Formate / Qualitäten und Holzarten auf Anfrage.

Wir beweisen Ihnen unsere Leistungsfähigkeit.